




Installation i öppen grav



PE100/9010® PE100





Rör tillverkat av PE100, finns med integrerat 10 % skadeindikatorkikt.


Fördelar/ansvänd:

Definierad massa
Skadeindikator (möjligt)
ØD: 16- 1200 mm

Schaktfri installation



SLM® RC plus/KKS




Rör tillverkat av PE100 RC med extra skyddskappa av minera förstärkt polypropen.

Fördelar/ansvänd:

No-dig
RC/Resistance to crack
Extremt hård kapp
ØD: 25- 1200 mm

SLM® DCT





Rör tillverkat av PE100 RC med extra skyddskappa av minera förstärkt polypropen och aluminiumband för kontroll av rörledning.

Fördelar/ansvänd:

No-dig
RC/Resistance to crack
Extremt hård kapp
Checka/lokalisera skadan
ØD: 25- 1200 mm

Specialapplikationer



SLA® Barrier Pipe




Enda vattenröret i världen officiellt godkänt för förorenad jord.

Rör tillverkat av PE100 RC med KIWA- godkänt aluminiumskikt och extra skyddskappa av minera förstärkt polypropen

Fördelar/ansvänd:

Förorenad jord
RC/Resistance to crack
Extremt hård kapp
100 % diffusionstätt
ØD: 25- 630 mm

3L Leak Control



Rör tillverkat av PE100 RC med extra skyddskappa av minera förstärkt polypropen och elektriskt ledande aluminiumlager för läckagekontroll.

Fördelar/ansvänd:

RC/Resistance to crack
Extremt hård kapp
Permanent läckageövervakning
ØD: 25- 1200 mm